



### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Class 0.5 at 3 VA Class 1 at 4 VA Class 3 at 5 VA
[In] corriente nominal	150 A

### Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para cable
Relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] corriente térmica convencional	9 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje
Anchura	44 mm outside:
Altura	65 mm outside:
Profundidad	Frame, estado 1 30 mm Total, estado 1 37 mm
Diámetro	21 mm
Peso del producto	0,175 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamien eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	21 mm
Sellado	Donde

## Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	CE EAC
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	176 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	5,6 cm
Paquete 1 Largo	8,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	90
Paquete 2 Peso	16,356 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------