



Principal

Gama	EasyLogic
Nombre corto del dispositivo	PM2K2AIAO
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Aplicación del dispositivo	Módulo opcional de expansión

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	2500 V
Ancho	90,5 mm
Profundidad	14,6 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	50 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	47,3 g
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 ancho	3,05 cm
Paquete 1 Largo	9,05 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1

Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	103 g
Paquete 2 Altura	7,8 cm
Paquete 2 Ancho	4,6 cm
Paquete 2 Largo	9,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Peso	600 g
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------